

Einsatzgebiete:

- + Betonsanierung
- + Dichtschlämmen
- + Verfüllmörtel
- + Spachtel, Putze
- + Hybridabdichtung
- + Hohlraumverfüllung
- + uvm...

Applications:

- + Concrete repair
- + Mineral grouts
- + Filling mortar
- + Fine plasters, plasters
- + Hybrid isolation
- + Cavity filling
- + many more...

Neu / New - 2019

2-Gang Getriebe
Rechts- / Linkslauf

2-gear drive
Right- / left drive

Behälter 30 Ltr.

Hopper 30 ltr.

**MAX.
3 MM**

Stufenlos einstellbar

Steplessly adjustable

Zerlegbar in 3 Teile

Detachable into 3 parts

Light & Strong: Für pumpfähige Materialien bis 3 mm Korn

Optional erhältlich:

- + Fernsteuerungen
- + Automatik-Lanzen
- + Mischer DZ 60

Hinweis: Für die Spritzapplikation ist ein zusätzlicher Kompressor erforderlich. Luftabgabemenge je nach Material 200 - 500 ltr. / min.

Hinweis: Durchmesser von Materialschläuchen und Düsen sowie Luftbedarf sind immer abhängig vom eingesetzten Material.

Light & Strong: For pump able grain size up to 3 mm

Optional available:

- + Remote control cables
- + Automatic lances
- + Mixer DZ 60

Note: For spray application an additional compressor is needed. Required air supply dep. on material from 200 - 500 ltr. / min.

Note: Diameters of hoses and nozzles as well as air consumption for spraying always depend on the material used.

Schneckenpumpe BMP 7

Screw pump BMP 7

Technische Daten

Motorleistung
Spannung
Gewicht
Förderleistung ltr. / min.
Druck max.
Max. Förderweite

Technical data:

<i>Motor capacity</i>
<i>Voltage</i>
<i>Weight</i>
<i>Capacity ltr. / min.</i>
<i>Pressure max.</i>
<i>Max. length of hose</i>

BMP 7

1,8 KW
230 V / 50 Hz
19 kg
0,5 - 20 ltr. / min.
20 bar
30 mtr.



**Weltmeister dieser Gewichtsklasse.
World champion in this weight class.**

Optionales Zubehör

Optional accessories



Fernsteuerkabel
mit Ein- / Aus- Schalter

*Remote control cable
with on/off switch*



Ideal in Kombination mit Mischer DZ 60 für Materialien
mit Misch- und Reifezeit.

*Ideal in combination with mixer DZ 60 for materials
with mixing and maturing time.*



Kompressor
C330/03 ölfrei

*Compressor
C330/03 oil free*